

PRESSOSTAT DIFFERENTIEL ELECTRONIQUE INDINTFI / ELET



INDINTFI / ELET

GENERALITES

LE PRESSOSTAT DIFFERENTIEL (SERIE AIR PRESSURE SENTINEL) EST UN INSTRUMENT ADAPTE POUR CONTROLER DES VALEURS DE PRESSION ABSOLUE OU DIFFERENTIELLE JUSQU'A 1000 MM/H2O.

CARACTÉRISTIQUES	VISUALISATION ΔP A 4 CHIFFRES, AVEC CHOIX DE TROIS UNITES DE MESURE
ALARME	ALARME DEPASSEMENT DE LA VALEUR ΔP PROGRAMMEE
COMPTEUR HORAIRE	5 CHIFFRES NON REINITIALISABLES, ACTIVE AVEC DEPASSEMENT DE LA VALEUR ΔP
WARM-UP	5 minutes (avant de programmer le zéro)
FOND ECHELLE ΔP	± 1000 mm/H ₂ O, ± 100 mbar, ± 10 kPa
POINT DE CONSIGNE RELAIS	± 1000
DEBIT CONTACTS	2A 65VA a 250V 50-60Hz
ETUI	IN ABS dim. 84x84x58 mm
PROTECTION	IP65

CODE PRODUIT	PRIX (€)	ALIMENTATION	ALARME
INDINTFI/ELET/DP1	a.r.	115/230 V 50-60 Hz	VISUELLE
INDINTFI/ELET/DP1A	a.r.		VISUELLE ET SONORE
INDINTFI/ELET/DP2	a.r.	10/27 V 50-60 Hz	VISUELLE
INDINTFI/ELET/DP2A	a.r.		VISUELLE ET SONORE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.