

# FILTROS RECOGE BARNICES EDRIZZI® VARIO MEDIUM



# EDRIZZI®

## GENERALIDADES

LOS TRES TIPOS DE EDRIZZI® VARIO SON EL RESULTADO DE VARIOS AÑOS DE DESARROLLO Y DE UN INTERCAMBIO INTENSO CON LA INDUSTRIA DE PINTADO Y SUSTITUYEN AL ANTIGUO SISTEMA EDRIZZI® AUTOMOTIVE. EL PROCESADO DE CARTÓN ONDULADO IGNÍFUGO CONVIERTE AL SISTEMA EDRIZZI® VARIO EN UNA APLICACIÓN SEGURA Y ROBUSTA. LAS TRES SOLUCIONES SOPORTAN LAS CARACTERÍSTICAS DE RETENCIÓN DE LAS DIVERSAS APLICACIONES DE TIPOS DE PINTURA Y ADHESIVO. GRACIAS A ESE DESARROLLO, SE CUBREN TODAS LAS FACETAS DE APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA PINTURA. EL EDRIZZI® VARIO MEDIUM OFRECE LA SOLUCIÓN PARA LA MAYOR PARTE DE TIPOS DE ACABADOS DE SUPERFICIES Y SE HA PROBADO Y SE EMPLEA CON ÉXITO DESDE 2003 EN TODOS LOS RAMOS.

<b>BASTIDOR DE CONTENCIÓN</b>	CARTÓN ONDULADO
<b>SEPARADOR</b>	CARTÓN ONDULADO
<b>CAPACIDAD DE RETENCIÓN</b>	HASTA 100 kg/m <sup>2</sup>
<b>GRADO DE RETENCIÓN</b>	HASTA 97 %
<b>CAUDAL NOMINAL</b>	2000-3000 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h
<b>VELOCIDAD DE ENTRADA RECOMENDADA</b>	0,25-2 m/s
<b>DIFERENCIA DE PRESIÓN INICIAL EN EL CAUDAL NOMINAL</b>	ED300VF: 68 Pa
	ED500VF: 88 Pa
<b>RESISTENCIA A LA HUMEDAD</b>	100 –150 g/m <sup>2</sup> en 30 min según Coop
<b>EL COMPORTAMIENTO EN INCENDIO</b>	DIN4102, inspección de capacidad ignífuga material de construcción B1: ignífugo
<b>LEYENDA DIMENSIONES</b>	
<b>H</b>	ALTURA
<b>B</b>	LONGITUD
<b>T</b>	ESPESOR DEL FILTRO

Referencia dibujo:

vefim\_edrizzi

CÓDIGO PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			RESISTENCIA TERMICA	PESO EN VACÍO (g)
		H	B	T		
ED300VM/S*	a.r.	500	500	300	hasta 80°C	1124
ED500VM/S*	a.r.	500	500	500	hasta 80°C	1892
ED300VM/M**	a.r.	500	500	300	hasta 80°C	1124
ED500VM/M**	a.r.	500	500	500	hasta 80°C	1892

\* S = el filtro se entrega desarmado a fin de reducir el espacio en el transporte

\*\* M = el filtro se entrega ya montado

- Material normalmente en el almacén

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.