

FILTRES RECUPERATEURS PEINTURE EDRIZZI® VARIO ROUGH



EDRIZZI®

GENERALITES

LES TROIS TYPES D'EDRIZZI® VARIO SONT LE RÉSULTAT D'UN DÉVELOPPEMENT POURSUIVI SUR DE NOMBREUSES ANNÉES ET D'UN ÉCHANGE INTENSIF AVEC L'INDUSTRIE DU VERNISSAGE. ILS REMPLACENT LE SYSTÈME EDRIZZI® AUTOMOTIVE UTILISÉ JUSQU'À MAINTENANT. L'UTILISATION DU CARTON ONDULÉ, QUI CONSTITUE UNE BARRIÈRE ANTIINCENDIE, REND LE SYSTÈME EDRIZZI® VARIO SÛR, STABLE DANS SON APPLICATION. LES TROIS SOLUTIONS SOUTIENNENT LES PROPRIÉTÉS DES DIFFÉRENTS TYPES DE VERNIS ET DE COLLES POUR L'ABSORPTION. VARIO ROUGH EST LA SOLUTION POUR LES APPLICATIONS POUR LESQUELLES LE VARIO MEDIUM N'ATTEINT PAS SA DURÉE DE VIE EN RAISON DE LA RAPIDITÉ DE L'ENCOMBREMENT DES OUVERTURES D'ENTRÉE, CE QUI FORME DES ACCUMULATIONS DE VERNIS SUR LA PARTIE AVANT. CELA CONCERNE LES MATÉRIEAUX DE SURFACE QUI ONT TENDANCE À MOUSSER.

CHASSIS DE CONFINEMENT	CARTON ONDULÉ					
SEPARATEUR	CARTON ONDULÉ					
CAPACITÉ D'ABSORPTION	JUSQU'À 100 kg/m ²					
DEGRÉ DE SÉPARATION	JUSQU'À 97 %					
DÉBIT VOLUMIQUE THÉORIQUE	2000-3000 m ³ /m ² h					
VITESSE D'ÉCOULEMENT RECOMMANDÉE	0,25-2 m/s					
DIFFÉRENCE DE PRESSION INITIALE SELON LE DÉBIT VOLUMIQUE THÉORIQUE	ED300VF: 21 Pa					
	ED500VF: 56 Pa					
STABILITÉ DE L'HUMIDITÉ	100 -150 g/m ² en 30 min. après Coop					
COMPORTEMENT EN CAS D'INCENDIE	DIN4102, catégorie de matériau de construction B1 : résistant au feu					
LEGENDE DIMENSIONS						
<table border="0"> <tr> <td>H</td> <td>HAUTEUR</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>LONGUEUR</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>EPAISSEUR CELLULE</td> </tr> </table>		H	HAUTEUR	B	LONGUEUR	T
H	HAUTEUR					
B	LONGUEUR					
T	EPAISSEUR CELLULE					

Référence dessin: vefim_edrizzi

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE	POIDS A VIDE (g)
		H	B	T		
ED300VR/S*	a.r.	500	500	300	jusqu'à 80°C	802
ED500VR/S*	a.r.	500	500	500	jusqu'à 80°C	1576
ED300VR/M**	a.r.	500	500	300	jusqu'à 80°C	802
ED500VR/M**	a.r.	500	500	500	jusqu'à 80°C	1576

* S = le filtre est fourni démonté afin de réduire les encombrements dans le transport

** M = le filtre est fourni déjà monté

- Matériel normalement en magasin

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.