

CELLULES AVEC CHARPENTE EN CARTON DECOUPEES PLASTIFIEES

AC-P



AC-P

GENERALITES

CELLULES FILTRANTES A PERDRE COMPLETEMENT EN CARTON PLASTIFIE DECOUPE A MICROONDE QUI FORME UNE CHARPENTE SOLIDE UNIQUE. LE FILM PLASTIQUE PROLONGE LA VIE UTILE DU PRODUIT PAR RAPPORT AUX CELLULES TRADITIONNELLES ET REDUIT CONSIDERABLEMENT LES PROBLEMES D'HUMIDITE.

CHARPENTE	CARTON E/KBMT/242 PLASTIFIE
GRILLES DE PROTECTION	CARTON E/KBMT/242 PLASTIFIE
ENSEMBLE FILTRANT	VARIE SUIVANT LE MODELE
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	120°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
T EPAISSEUR CELLULE	

Référence dessin: vefim_celle_cartone

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			N° PIECES PAR BOITE	SURFACE FILTRANTE (m ²)	DEBIT (Nm ³ /h)	ENSEMBLE FILTRANT	CLASSE CEN EN779
		H	B	T					
AC87NCP/1	• a.r.	630	380	23	20	0,24	1.300	FIBRA LUNGA DI VETRO	G3
AC110CP	• a.r.	500	500		40	0,25	1.300	FIBRA LUNGA DI VETRO	G3
AC110CP/SINT	a.r.	500	500		40	0,25	1.300	POLIESTERE	G4
AC110CP/SC13AE	a.r.	500	500		40	0,25	1.300	MULTISTRATO CON SINTETICO	G4
AC110CP/SC13GC	a.r.	500	500		40	0,25	1.300	MULTISTRATO SOLO CARTA	G4
AC11CP	• a.r.	500	500	48	20	0,25	1.300	POLIESTERE	G4
AC12CP	• a.r.	500	500		20	0,25	1.300	POLIESTERE + FIBRA LUNGA DI VETRO	G3
AC13/10/1CP	• a.r.	490	500		20	0,24	1.300	POLIESTERE	G4
AC13/10/2CP	• a.r.	490	500		20	0,24	1.300	POLIESTERE + FIBRA LUNGA DI VETRO	G3

• Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.