

FILTRES RECUPERATEURS PEINTURE

EDRIZZI® BFH



EDRIZZI®

GENERALITES

LES SEPARATEURS EDRIZZI SONT PARTICULIEREMENT ADAPTES POUR LA REDUCTION DE L'OVERSPRAY DANS LES CABINES DE PEINTURE MAIS PEUVENT ETRE EGALEMENT UTILISES DANS LA VAPORISATION DE COLLES OU AUTRE. ILS SE COMPOSENT D'UN CUBE A L'INTERIEUR DUQUEL ON A CREE UN LABYRINTHE QUI OBLIGE L'AIR A EFFECTUER DES CHANGEMENTS DE DIRECTION DIVERS ET SOUDAINS. LES DEUX SERIES SONT ADAPTEES AUSSI BIEN POUR DES PEINTURES A BASE D'EAU QU'A BASE DE SOLVANT. SERIE BFH : LE PRODUIT LE PLUS VENDU. SERIE BNF : ETUDIEE SPECIALEMENT POUR LES CAS OU L'ON UTILISE DES PEINTURES TRES HUMIDES.

CHASSIS DE CONFINEMENT	CARTONE ONDULATO
SEPARATEUR	CARTONE ONDULATO
TRAITEMENT	FIAMMA RITARDANTE
DEBIT	2000 m ³ /m ² h
VITESSE AIR RECOMMANDEE	0,25-2 m/s
DEGRE DE SEPARATION	FINO A 97%
CAPACITE D'ACCUMULATION	ED300BFH: fino a 40 kg/m ² ED500BFH: fino a 80 kg/m ²
PERTE DE CHARGE INITIALE	ED300BFH: 70 Pa ED500BFH: 80 Pa
LEGENDE DIMENSIONS	

Référence dessin:

vefim_edrizzi

VERSION FLAMME RETARDANTE

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			THERMOSTABILITE	POIDS A VIDE (g)
		H	B	T		
ED300BFH/S*	a.r.	500	500	300	fino a 80°C	1050
ED500BFH/S*	a.r.	500	500	500	fino a 80°C	1650
ED300BFH/M**	a.r.	500	500	300	fino a 80°C	1050
ED500BFH/M**	a.r.	500	500	500	fino a 80°C	1650

* S = le filtre est fourni démonté afin de réduire les encombrements dans le transport

** M = le filtre est fourni déjà monté

- Matériel normalement en magasin

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.