

# FILTRES HAUTE EFFICACITE PETITS PLIS FAE - M6/F7/F8



**FAE**  
**M6/F7/F8**

## GENERALITES

LES FILTRES HAUTE EFFICACITE REPENDENT A DES CONDITIONS QUI LES RENDENT ADAPTES A DES EMPLOIS LOURDS DANS LES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION ET PARTOUT OU UN STANDARD ELEVE DE PURETE DE L'AIR EST DEMANDE COMME INSTALLATIONS DE PROCEDE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES. ILS ONT UNE BASSE PERTE DE CHARGE, UNE CAPACITE D'ACCUMULATION ELEVEE ET UNE RESISTANCE MECANIQUE APPRECIABLE.

CHARPENTE	MDF (2) (Série L) / ACIER ZINGUE (Série M)
ENSEMBLE FILTRANT	MICROFIBRE DE VERRE
SEPARATEURS	FIL THERMOSOUE
SCCELLANT	POLYURETHANE BICOMPOSANT
JOINT	POLYURETHANE OU NEOPRENE EXPANSE
PLIS PAQUET FILTRANT	PETITS PLIS
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	M6 - F7 - F8
CLASSE EUROVENT	EU 6 - EU 7 - EU 8
EFFICACITE MOYENNE Em	65% (M6) - 85% (F7) - 95% (F8)
PERTE DE CHARGE INITIALE	200 Pa (M6) - 220 Pa (F7) - 250 Pa (F8)
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	600 Pa
PERTE DE CHARGE MAXIMUM	1000 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	80°C
HUMIDITE RELATIVE	100%
TYPE D'ESSAI	A ECHANTILLON
LEGENDE DIMENSIONS	

Référence dessin: vefim\_piccole\_pieghe

MATRICE CODE PRODUIT <sup>(1)</sup>	CODE CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 <sup>(1)</sup>			CHARPENTE	DIMENSIONS (mm)			SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)
	M6	F7	F8		H	B	T		
FAE_TL29233	6	7	8	MDF <sup>(2)</sup>	305	305	292	4	870
FAE_TL29263	6	7	8		305	610		9	1.750
FAE_TL29266	6	7	8		610	610		19,4	3.500
FAE_TL29276	6	7	8		610	762		24	4.350
FAE_TL29252	6	7	8		288	593		8,1	1.700
FAE_TL29255	6	7	8		593	593		18	3.400
FAE_TM29263	6	7	8	ACIER ZINGUE	305	610	292	11	1.800
FAE_TM29266	6	7	8		610	610		22	3.600
FAE_TM29276	6	7	8		610	762		27	4.500
FAE_TM29252	6	7	8		288	593		10,3	1.770
FAE_TM29255	6	7	8		593	593	18,5	3.550	
FAE_TM15063	6	7	8		305	610	150	8,5	1.700
FAE_TM15055	6	7	8		593	593		17	2.800

<sup>(1)</sup> Pour identifier le code exact, saisir le numéro de la Classe d'efficacité dans la matrice code produit. Es: FAE 6 TL29233

<sup>(2)</sup> Medium Density Fibreboard

DES VERSIONS AVEC BRIDE SIMPLE (MOD. \_1F) OU DOUBLE (MOD. \_2F) PEUVENT ETRE REALISEES SUR DEMANDE  
DES VERSIONS AVEC GRILLE DE PROTECTION DOUBLE (MOD. \_2R) PEUVENT ETRE REALISEES SUR DEMANDE  
D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.