

FILTROS RECOGE BARNICES

EDRIZZI® BNF



EDRIZZI®

GENERALIDADES

LOS SEPARADORES EDRIZZI SON PARTICULARMENTE ADECUADOS PARA EL ABATIMIENTO DE LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN EN LAS CABINAS DE PINTADO PERO PUEDEN USARSE TAMBIÉN EN LA PULVERIZACIÓN DE COLAS Y OTROS. SE COMPONEN DE UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE HA CREADO UN LABERINTO QUE OBLIGA AL AIRE A VARIOS Y REPENTINOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN. LAS DOS SERIES SON APTAS TANTO PARA BARNICES A BASE DE AGUA COMO A BASE DE SOLVENTE. SERIE BFH: EL PRODUCTO MÁS VENDIDO. SERIE BNF: ESTUDIADO ESPECIALMENTE PARA LOS CASOS EN QUE SE UTILIZAN BARNICES MUY HÚMEDOS.

BASTIDOR DE CONTENCIÓN	CARTÓN ONDULADO
SEPARADOR	CARTÓN ONDULADO
CAUDAL	2000 m ³ /m ² h
VELOCIDAD DEL AIRE RECOMENDADA	0,25-2 m/s
GRADO DE SEPARACIÓN	HASTA 97%
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN	ED300BNF: hasta 40 kg/m ²
	ED500BNF: hasta 80 kg/m ²
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	ED300BNF: 70 Pa
	ED500BNF: 80 Pa
LEYENDA DIMENSIONES	
H	ALTURA
B	LONGITUD
T	ESPESOR DEL FILTRO

Referencia dibujo:

vefim_edrizzi

CÓDIGO PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			RESISTENCIA A LA HUMEDAD nach Coop	PESO EN VACÍO (g)
		H	B	T		
ED300BNF/S*	a.r.	500	500	300	100-150g/m ² in 30 min	1050
ED500BNF/S*	a.r.	500	500	500	100-150g/m ² in 30 min	1650
ED300BNF/M**	a.r.	500	500	300	100-150g/m ² in 30 min	1050
ED500BNF/M**	a.r.	500	500	500	100-150g/m ² in 30 min	1650

* S = el filtro se entrega desarmado a fin de reducir el espacio en el transporte

** M = el filtro se entrega ya montado

- Material normalmente en el almacén

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it