PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ELETTRONICO

INDINTFI / ELET

INDINTFI / ELET

GENERALITÀ

IL PRESSOSTATO DIFFERENZIALE (SERIE AIR PRESSURE SENTINEL) È UNO STRUMENTO ADATTO A CONTROLLARE VALORI DI PRESSIONE ASSOLUTA O DIFFERENZIALE FINO A 1000 MM/H2O.

CARATTERISTICHE	VISUALIZZAZIONE ΔP A 4 CIFRE, CON SCELTA DI TRE UNITÀ DI MISURA
ALLARME	ALLARME SUPERAMENTO DEL VALORE ΔP IMPOSTATO
CONTAORE	A 5 CIFRE NON RESETTABILE, ATTIVATO AL SUPERAMENTO DEL VALORE ΔP
WARM-UP	5 minuti (prima di impostare lo zero)
FONDO SCALA ΔP	± 1000 mm/H_2O, ± 100 mbar, ± 10 kPa
SET-POINT RELÈ	± 1000
PORTATA CONTATTI	2A 65VA a 250V 50-60Hz
CUSTODIA	IN ABS dim. 84x84x58 mm
PROTEZIONE	IP65

CODICE PRODOTTO		PREZZO (€)	ALIMENTAZIONE	ALLARME
INDINTFI/ELET/DP1	•	a.r.	**115/230 V 50-60 Hz**	VISIVO
INDINTFI/ELET/DP1A	•	a.r.		VISIVO E ACUSTICO
INDINTFI/ELET/DP2	•	a.r.	**10/27 V 50-60 Hz**	VISIVO
INDINTFI/ELET/DP2A	•	a.r.		VISIVO E ACUSTICO

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it