CAPTAZIONE OVERSPRAY

FSW

FIBRA LUNGA DI VETRO - Coarse 30% UMETTATA PER VERNICI A BASE ACQUA

Media filtrante (serie FSW) costituita da filamenti di fibra di vetro di vari diametri (leggermente più fini di quelli degli altri modelli), legati da resine termoindurenti e disposti in modo progressivo nel senso del flusso dell'aria. È totalmente impregnata con resina oleata creata appositamente per la filtrazione di particelle fini e secche di vernici a base acquosa.

> ISO 16890 **> DIN 53438** **> Progressivo**
> EN 779

Composizione	Fibra lunga di vetro
Trattamento	Legato con resina
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	G3
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 30%
Portata aria (a 1,5 m/s)	5400 m³/h
Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)	25 Pa
Perdita di carico finale consigliata	250 Pa
Temperatura massima di esercizio	120°C
Imballo	Avvolto in carta e inserito in sacco in polietilene termosaldato

Legenda

H	Altezza
L	Lunghezza
D	Diametro rotolo
D1	Diametro tubolare in cartone
T	Spessore media filtrante





Stato di fornitura		T
Codice		**mm**
SCW/2	Rotolo	70(1)

	H	L	D	D1	T	Sup. Filtrante
Codice	**m**	**m**	**m**	**mm**	**mm**	**m²**
SCW/2/50	0,50	20	0,25	75	70	10,00
SCW/2/60	0,60	20	0,25	75	70	12,00
SCW/2/65	0,65	20	0,25	75	70	13,00
SCW/2/70	0,70	20	0,25	75	70	14,00
SCW/2/75	0,75	20	0,25	75	70	15,00
SCW/2/80	0,80	20	0,25	75	70	16,00
SCW/2/100	1,00	20	0,25	75	70	20,00
SCW/2/120	1,20	20	0,25	75	70	24,00
SCW/2/150	1,50	20	0,25	75	70	30,00
SCW/2/200	2,00	20	0,25	75	70	40,00

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
● Materiale normalmente a magazzino
(1) Circa 3" (pollici/inch) - Versione spessore 2" (pollici/inch) disponibile a richiesta

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.