

# DIAMOND

## PAINT-STOP SINTETICO - Coarse 30%

Media sintetica realizzata utilizzando fibre di poliestere di prima qualità, si propone come alternativa al classico paint-stop in fibra lunga di vetro. Grazie al motivo a rombi permette di accumulare una grande quantità di overspray.

&gt; ISO 16890

&gt; DIN 53438

&gt; Progressivo

&gt; EN 779





**Composizione**  
**Reazione al fuoco UL**  
**Classe di efficienza EN 779**  
**Classe di efficienza ISO 16890**  
**Portata aria**  
**Capacità di accumulo**  
**Perdita di carico iniziale**  
**Perdita di carico finale consigliata**  
**Temperatura massima di esercizio**  
**Imballo**

100% Poliestere  
Classe 2  
G4  
Coarse 30%  
6200 m³/h  
Fino a 28 kg/m² <sup>(2)</sup>  
13 Pa  
245 Pa  
80°C  
Sacco in polietilene

### Legenda

**H** Altezza  
**L** Lunghezza  
**D** Diametro rotolo  
**D1** Diametro tubolare in cartone  
**T** Spessore media filtrante



| Stato di fornitura |          | T                 |
|--------------------|----------|-------------------|
| Codice             |          | mm                |
| <b>SCCP01</b>      | Rotolo   | 30 <sup>(1)</sup> |
| <b>SCCP02</b>      | Pannello | 30 <sup>(1)</sup> |

| Codice            | H    | L  | D    | D1 | T  | Sup. Filtrante |
|-------------------|------|----|------|----|----|----------------|
|                   | m    | m  | m    | mm | mm | m²             |
| <b>SCCP01/75</b>  | 0,75 | 20 | 0,85 | 50 | 30 | 15,00          |
| <b>SCCP01/100</b> | 1,00 | 20 | 0,85 | 50 | 30 | 20,00          |

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

<sup>(1)</sup> Circa 1,2" (pollici/inch)

<sup>(2)</sup> A seconda del tipo di vernice utilizzata