

CELLE FILTRANTI**VZM****CELLA FILTRANTE METALLICA
ONDULATA - COARSE 30%**

La sua struttura solida ed il media filtrante rigenerabile più volte la rende particolarmente adatta nei processi industriali che presentano elevati carichi di polvere. Il rapporto tra superficie frontale e superficie filtrante è circa doppio nei modelli con spessore 48 mm e circa triplo in quelli con spessore 98 mm. Nella fase di assemblaggio viene dedicata particolare attenzione all'inserimento del pacco filtrante in modo da renderlo solidale al telaio per evitare possibili passaggi di polvere.

> **ISO 16890**> **EN 779****Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Perdita di carico massima****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima****Acciaio zincato**

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Strati di maglia metallica in calza cuspidata di alluminio

G2

Coarse 30%

45 Pa

150 Pa



300 Pa

200 °C

100%

Legenda

- H** Altezza
B Base
T Spessore cella



Codice	H mm	B mm	T mm	Pezzi scatola n°	Pezzi pallet n°	Sup. Filtrante m ²	Portata Nm ³ /h	Spessori realizzabili a richiesta (mm)
VZM285948	● 287	592	48	20	240	0,32	1950	30 - 35 - 40 - 45
VZM404048	● 400	400	48	10	300	0,30	1850	30 - 35 - 40 - 45
VZM405048	● 400	500	48	10	240	0,38	2300	30 - 35 - 40 - 45
VZM406248	● 400	625	48	10	180	0,48	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZM505048	● 500	500	48	10	160	0,48	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZM506248	● 500	625	48	10	120	0,59	3550	30 - 35 - 40 - 45
VZM595948	● 592	592	48	10	120	0,67	4000	30 - 35 - 40 - 45
VZM2859100	● 287	592	98	10	120	0,47	2850	60-65-70-75-80-90-95
VZM4040100	● 400	400	98	5	150	0,45	2700	60-65-70-75-80-90-95
VZM4050100	● 400	500	98	5	120	0,56	3350	60-65-70-75-80-90-95
VZM4062100	● 400	625	98	5	90	0,70	4200	60-65-70-75-80-90-95
VZM5050100	● 500	500	98	5	80	0,70	4200	60-65-70-75-80-90-95
VZM5062100	● 500	625	98	5	60	0,88	5250	60-65-70-75-80-90-95
VZM5959100	● 592	592	98	5	60	0,98	5900	60-65-70-75-80-90-95

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino