

CELLE FILTRANTI**VMZ****CELLA FILTRANTE METALLICA
PIANA - COARSE 30%**

Caratterizzata da una struttura solida dal media filtrante rigenerabile più volte, questa cella è particolarmente adatta per processi industriali che presentano elevati carichi di polvere. In fase di assemblaggio viene dedicata particolare attenzione all'inserimento del pacco filtrante in modo da renderlo solidale al telaio per evitare possibili passaggi di polvere.

> **ISO 16890** > **EN 779**

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante**

Classe di efficienza EN 779

Classe di efficienza ISO 16890

Perdita di carico iniziale

Perdita di carico finale consigliata

Perdita di carico massima

Temperatura massima di esercizio

Umidità relativa massima

Acciaio zincato

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Strati di maglia metallica in calza cuspidata di acciaio zincato

G2

Coarse 30%

5 Pa (T=10mm) - 10 Pa (T=23mm) - 15 Pa (T=48mm)

150 Pa




300 Pa

200 °C

100%

Legenda

- H** Altezza
B Base
T Spessore cella



Codice	H mm	B mm	T mm	Pezzi scatola n°	Pezzi pallet n°	Sup. Filtrante m ²	Portata Nm ³ /h	Spessori realizzabili a richiesta (mm)
VMZ255012	250	500	10	20	960	0,12	700	12
VMZ285912	287	592	10	20	960	0,17	900	12
VMZ404012	400	400	10	20	720	0,16	850	12
VMZ405012	400	500	10	20	720	0,20	1100	12
VMZ406212	400	625	10	20	540	0,25	1350	12
VMZ505012	500	500	10	20	640	0,25	1350	12
VMZ506212	500	625	10	20	320	0,31	1700	12
VMZ595912	592	592	10	20	480	0,35	1900	12
VMZ255023	250	500	23	20	480	0,12	700	18 - 20
VMZ285923	287	592	23	20	480	0,17	900	18 - 20
VMZ404023	400	400	23	20	600	0,16	850	18 - 20
VMZ405023	400	500	23	20	480	0,20	1100	18 - 20
VMZ406223	400	625	23	20	360	0,25	1350	18 - 20
VMZ505023	500	500	23	20	320	0,25	1350	18 - 20
VMZ506223	500	625	23	20	240	0,31	1700	18 - 20
VMZ595923	592	592	23	20	240	0,35	1900	18 - 20
VMZ255048	250	500	48	10	240	0,12	700	30 - 35 - 40 - 45
VMZ285948	287	592	48	10	240	0,17	900	30 - 35 - 40 - 45
VMZ404048	400	400	48	10	300	0,16	850	30 - 35 - 40 - 45
VMZ405048	400	500	48	10	240	0,20	1100	30 - 35 - 40 - 45
VMZ406248	400	625	48	10	180	0,25	1350	30 - 35 - 40 - 45
VMZ505048	500	500	48	10	160	0,25	1350	30 - 35 - 40 - 45
VMZ506248	500	625	48	10	120	0,31	1700	30 - 35 - 40 - 45
VMZ595948	592	592	48	10	120	0,35	1900	30 - 35 - 40 - 45

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

- Materiale normalmente a magazzino



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it