

**CELLE FILTRANTI****VXC****CELLA FILTRANTE METALLICA  
PIANA - COARSE 30%**

La cella è formata da una cornice e da due reti di filo di acciaio inox elettrosaldato che supportano il setto filtrante in calza cuspidata, assicurando una adeguata resistenza meccanica e la protezione del filtro. Questo tipo di filtro viene utilizzato come prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione di polveri secche e nebbie oleose, trattamento aria con fumi e grassi.

&gt; ISO 16890

&gt; EN 779

&gt; AISI 304

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Perdita di carico massima****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima**Acciaio inox AISI 304 <sup>(14)</sup>Su ambo i lati: filo di acciaio inox AISI 304 <sup>(14)</sup> elettrosaldato

Strati di maglia metallica in calza cuspidata di acciaio inox AISI 304

G2

Coarse 30%

10 Pa(T=10mm) - 20 Pa(T=23mm) - 30 Pa(T=48mm)

250 Pa




400 Pa

300 °C

100%

**Legenda**

**H** Altezza  
**B** Base  
**T** Spessore cella



|           | H   | B   | T  | Pezzi scatola | Pezzi pallet | Sup. Filtrante | Portata | Spessori realizzabili |
|-----------|-----|-----|----|---------------|--------------|----------------|---------|-----------------------|
| Codice    | mm  | mm  | mm | n°            | n°           | m²             | Nm³/h   | a richiesta (mm)      |
| VXC255012 | 250 | 500 | 10 | 20            | 960          | 0,12           | 700     | 12                    |
| VXC285912 | 287 | 592 | 10 | 20            | 960          | 0,17           | 900     | 12                    |
| VXC404012 | 400 | 400 | 10 | 20            | 720          | 0,16           | 850     | 12                    |
| VXC405012 | 400 | 500 | 10 | 20            | 720          | 0,20           | 1100    | 12                    |
| VXC406212 | 400 | 625 | 10 | 20            | 540          | 0,25           | 1350    | 12                    |
| VXC505012 | 500 | 500 | 10 | 20            | 640          | 0,25           | 1350    | 12                    |
| VXC506212 | 500 | 625 | 10 | 20            | 320          | 0,31           | 1700    | 12                    |
| VXC595912 | 592 | 592 | 10 | 20            | 480          | 0,35           | 1900    | 12                    |
| VXC255023 | 250 | 500 | 23 | 20            | 480          | 0,12           | 700     | 18 - 20               |
| VXC285923 | 287 | 592 | 23 | 20            | 480          | 0,17           | 900     | 18 - 20               |
| VXC404023 | 400 | 400 | 23 | 20            | 600          | 0,16           | 850     | 18 - 20               |
| VXC405023 | 400 | 500 | 23 | 20            | 480          | 0,20           | 1100    | 18 - 20               |
| VXC406223 | 400 | 625 | 23 | 20            | 360          | 0,25           | 1350    | 18 - 20               |
| VXC505023 | 500 | 500 | 23 | 20            | 320          | 0,25           | 1350    | 18 - 20               |
| VXC506223 | 500 | 625 | 23 | 20            | 240          | 0,31           | 1700    | 18 - 20               |
| VXC595923 | 592 | 592 | 23 | 20            | 240          | 0,35           | 1900    | 18 - 20               |
| VXC255048 | 250 | 500 | 48 | 10            | 240          | 0,12           | 700     | 30 - 35 - 40 - 45     |
| VXC285948 | 287 | 592 | 48 | 10            | 240          | 0,17           | 900     | 30 - 35 - 40 - 45     |
| VXC404048 | 400 | 400 | 48 | 10            | 300          | 0,16           | 850     | 30 - 35 - 40 - 45     |
| VXC405048 | 400 | 500 | 48 | 10            | 240          | 0,20           | 1100    | 30 - 35 - 40 - 45     |
| VXC406248 | 400 | 625 | 48 | 10            | 180          | 0,25           | 1350    | 30 - 35 - 40 - 45     |
| VXC505048 | 500 | 500 | 48 | 10            | 160          | 0,25           | 1350    | 30 - 35 - 40 - 45     |
| VXC506248 | 500 | 625 | 48 | 10            | 120          | 0,31           | 1700    | 30 - 35 - 40 - 45     |
| VXC595948 | 592 | 592 | 48 | 10            | 120          | 0,35           | 1900    | 30 - 35 - 40 - 45     |

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

<sup>(14)</sup> A richiesta AISI 316

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità  
 Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale  
 Tel. +39 0458202279  
 venditeitalia@vefim.it

[www.vefim.it](http://www.vefim.it)