

CELLE FILTRANTI**VMG****CELLA FILTRANTE METALLICA
NEBBIE OLEOSE**

Celle per la filtrazione di nebbie e aerosol con setto composto da reti metalliche fini, disposte a strati alternativamente piani e pieghettati inclinati. Questa struttura le rende particolarmente adatte nelle applicazioni con presenza di nebbie oleose, oli emulsionati e nebbie acquose. Possono trovare impiego anche come separatori di gocce negli umidificatori.

> **ISO 16890** > **EN 779**






Telaio
Tondini
Setto filtrante
Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima

Acciaio zincato
Interni in acciaio
Strati di fili arricciati in acciaio zincato
A seconda del modello
A seconda del modello
200 °C
100%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella



	H	B	T	CEN EN779	ISO 16890
Codice	mm	mm	mm	Classe	
VMG515959/G2	595	595	51	G2	Coarse 30%
VMG515050/G2	500	500	51	G2	Coarse 30%
VMG515959/G3	595	595	51	G3	Coarse 50%

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
● Materiale normalmente a magazzino

DETTAGLIO TRAMA