

CELLE FILTRANTI

CATV M5

CELLA PER ALTE TEMPERATURE
MICROFIBRA DI VETRO - ePM₁₀ 70%

La loro elevata superficie filtrante assicura basse perdite di carico e una grande capacità di accumulo delle polveri, rendendole particolarmente adatte nei processi industriali anche gravosi. La media in microfibra di vetro permette di lavorare in impianti con temperatura aria fino a 300°C.

> ISO 16890

> EN 779

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Reazione al fuoco DIN 53483-3****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima**

Acciaio zincato

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Microfibra in vetro

F3

M5




ePM₁₀ 70%

In base allo spessore

300 Pa

300° C

90%

Legenda**H** Altezza**B** Base**T** Spessore cella

	H	B	T	Sup. Filtrante	Portata	Rete di
Codice	mm	mm	mm	m ²	Nm ³ /h	rinforzo
CATV405022M5	400	500	22	0,49	310	non presente
CATV406222M5	400	625	22	0,61	380	non presente
CATV505022M5	500	500	22	0,61	380	non presente
CATV506222M5	500	625	22	0,77	480	non presente
CATV285922M5	287	592	22	0,42	260	non presente
CATV495922M5	490	592	22	0,75	450	non presente
CATV595922M5	592	592	22	0,86	530	non presente
CATV405048M5	400	500	48	0,92	570	Una su lato uscita
CATV406248M5	400	625	48	1,14	700	Una su lato uscita
CATV505048M5	500	500	48	1,15	700	Una su lato uscita
CATV506248M5	500	625	48	1,43	880	Una su lato uscita
CATV285948M5	287	592	48	0,77	470	Una su lato uscita
CATV495948M5	490	592	48	1,36	840	Una su lato uscita
CATV595948M5	592	592	48	1,64	1000	Una su lato uscita
CATV405098M5	400	500	98	1,23	1030	Una su lato uscita
CATV406298M5	400	625	98	1,54	1290	Una su lato uscita
CATV505098M5	500	500	98	1,54	1290	Una su lato uscita
CATV506298M5	500	625	98	1,93	1600	Una su lato uscita
CATV285998M5	287	592	98	1,03	860	Una su lato uscita
CATV495998M5	490	592	98	1,82	1520	Una su lato uscita
CATV595998M5	● 592	592	98	2,17	1800	Una su lato uscita
CATV285915M5	287	592	150	1,36	1130	Una su lato uscita
CATV495915M5	490	592	150	2,20	1830	Una su lato uscita
CATV595915M5	592	592	150	2,70	2240	Una su lato uscita
CATV285929M5	287	592	292	2,70	2240	Una su lato uscita
CATV495929M5	490	592	292	4,40	3650	Una su lato uscita
CATV595929M5	592	592	292	5,40	4480	Una su lato uscita

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino


vefim
SISTEMI DI FILTRAZIONE

 Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
 Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

 Ufficio Commerciale
 Tel. +39 0458202279
 venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it