DEODORIZZAZIONE E CARBONI ATTIVI

ESTRUSI

CARBONI ATTIVI - CARB ARIA - GAS

I carboni attivi (Serie Airassorb®), grazie alla loro grande superficie attiva interna e alla loro capacità di trattenimento, sono particolarmente adatti per la depurazione di aria e/o gas con bassa concentrazione di solventi organici. I carboni attivi Airassorb® sono garantiti vergini e ottenuti dall'attivazione di materia prima altamente selezionata. Sono imballati in un doppio sacco per preservarli dall'umidità e dall'adsorbimento di odori durante il trasporto.

> ASTM 2854 **> ASTM 3663** **> ASTM 4607** **> ASTM 3467**
> ASTM 2867 **> ASTM 3802** **> ASTM 2866** **> Airassorb®**

Composizione	100% Carbone attivato - Vergine
Aspetto	Cilindretti
Origine	Minerale
Attivazione	Fisica
PH	Alcalino
Composizione imballo interno	Sacco in rafia polipropilenica
Composizione imballo esterno	Sacco in polietilene
Imballo	Sacchi da 25 kg [5]

Codice	**AIRASSORB AC22/60**	**AIRASSORB AC22/25**	**AIRASSORB AC22/30**	**AIRASSORB AC22/39**	**AIRASSORB AC22/10**
Specifico per	VOC fino a 200 PPM	VOC fino a 200 PPM	VOC da 200 fino a 1000 PPM	VOC oltre 1000 PPM	VOC oltre 1000 PPM
Diametro cilindretti (mm)	4	4	3	3	4
Densità apparente (ASTM 2854) (kg/m³)	550	600	500	420	480
Superficie attiva interna (metodo B.E.T. - ASTM 3663) (m²/g)	800	800	900	1100	1100
Indice di iodio (ASTM 4607) (mg/g)	700	750	850	1000	1000
Umidità all'imballo (ASTM 2867) (max)	2%	2%	2%	2%	2%
Resistenza meccanica - durezza (ASTM 3802)	95%	95%	95%	95%	95%
Ceneri totali (ASTM 2866)	13%	10%	10%	10%	10%
Adsorbimento CCl_4 tetracloruro di carbonio (ASTM 3467)	35%	50%	60%	75%	75%

Etichetta di riconoscimento del prodotto

[5] Possibilità di fornire il carbone in Big Bag da 500 o 600 kg

Carbone suggerito per tipo di contaminante **pag. 352**

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.