

SC13 GC FR

CARTA MULTISTRATO - Coarse 30% FIAMMA RITARDANTE

Raccogli vernice formato da più strati di carta kraft alveolare speciale con aperture a nido d'ape con sezioni decrescenti, legati tra loro mediante cucitura (serie HC). Questi filtri possono bruciare solo se innescati con fiamma diretta.

Con trattamento fiamma ritardante.

MAGELLANUS®



> Progressivo

> ISO 16890

> EN 779

Composizione

Reazione al fuoco

Classe di efficienza EN 779

Classe di efficienza ISO 16890

Portata aria (a 1,5 m/s)

Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)

Perdita di carico finale consigliata

Imballo

Strati di carta Kraft

F1

G4

Coarse 30%

675 m³/h

9,5 Pa

130 Pa

Sacco in polietilene

Legenda



H Altezza

L Lunghezza

D Diametro rotolo

T Spessore media filtrante

D1 Diametro tubolare in cartone (non presente)



	H	L	D	T	numero strati	Stato di fornitura
Codice	m	m	m	mm	n°	
SC13GC/FR	1,14	9,5	0,45	15	8	Rotolo
SC13GC/FR/101	1,01	9,5	0,45	15	8	Rotolo
SC13GC/FR/PAN	a.r.	a.r.	/	15	8	Pannello

Celle, Maniche e Filtri a tasche con multistrato fornibili a richiesta

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

