


CELLE FILTRANTI**VZX****CELLA FILTRANTE METALLICA
ONDULATA - COARSE 30%**

La sua struttura solida ed il media filtrante rigenerabile più volte la rende adatta nei processi industriali che presentano elevati carichi di polvere. Il rapporto tra superficie frontale e superficie filtrante è circa doppio nei modelli con spessore 48 mm e circa triplo in quelli da 98 mm. Particolare attenzione all'inserimento del pacco filtrante in modo da renderlo solidale al telaio.

> ISO 16890

> EN 779

> AISI 304



Telaio
Rete di protezione

Setto filtrante

Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Perdita di carico massima
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima

Acciaio inox AISI 304 ⁽¹⁴⁾

Su ambo i lati: filo di acciaio inox AISI 304 elettrosaldato

Strati di maglia metallica in calza cuspidata di acciaio inox AISI 304

G2

Coarse 30%

45 Pa

150 Pa




300 Pa

200 °C

100%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella



	H	B	T	Pezzi scatola	Pezzi pallet	Sup. Filtrante	Portata	Spessori realizzabili
Codice	mm	mm	mm	n°	n°	m²	Nm³/h	a richiesta (mm)
VZX285948	287	592	48	20	240	0,32	1950	30 - 35 - 40 - 45
VZX306048	300	600	48	20	240	0,34	2050	30 - 35 - 40 - 45
VZX306148	305	610	48	20	240	0,35	2150	30 - 35 - 40 - 45
VZX404048	400	400	48	10	300	0,30	1850	30 - 35 - 40 - 45
VZX405048	400	500	48	10	240	0,38	2300	30 - 35 - 40 - 45
VZX406248	400	625	48	10	180	0,48	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZX495048	490	500	48	10	160	0,47	2800	30 - 35 - 40 - 45
VZX505048	500	500	48	10	160	0,48	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZX506048	500	600	48	10	120	0,57	3450	30 - 35 - 40 - 45
VZX506248	500	625	48	10	120	0,59	3550	30 - 35 - 40 - 45
VZX595948	592	592	48	10	120	0,67	4000	30 - 35 - 40 - 45
VZX606048	600	600	48	10	120	0,68	4100	30 - 35 - 40 - 45
VZX616148	610	610	48	10	120	0,70	4250	30 - 35 - 40 - 45
VZX2859100	287	592	98	10	120	0,47	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZX3060100	300	600	98	10	120	0,50	3050	30 - 35 - 40 - 45
VZX3061100	305	610	98	10	120	0,52	3150	30 - 35 - 40 - 45
VZX4040100	400	400	98	5	150	0,45	2700	30 - 35 - 40 - 45
VZX4050100	400	500	98	5	120	0,56	3350	30 - 35 - 40 - 45
VZX4062100	400	625	98	5	90	0,70	4200	30 - 35 - 40 - 45
VZX4950100	490	500	98	5	80	0,69	4150	30 - 35 - 40 - 45
VZX5050100	500	500	98	5	80	0,70	4200	30 - 35 - 40 - 45
VZX5060100	500	600	98	5	60	0,84	5050	30 - 35 - 40 - 45
VZX5062100	500	625	98	5	60	0,88	5250	30 - 35 - 40 - 45
VZX5959100	592	592	98	5	60	1,98	5900	30 - 35 - 40 - 45
VZX6060100	600	600	98	5	60	1,00	6050	30 - 35 - 40 - 45
VZX6161100	610	610	98	5	60	1,05	6250	30 - 35 - 40 - 45

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁴⁾ A richiesta AISI 316



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it