

CELLE FILTRANTI**ACZP****CELLA CON TELAIO IN CARTONE FUSTELLATO
SETTO PLISSETTATO - COARSE 60%**

Cella filtrante a perdere, completamente in cartone fustellato a microonda formante un'unica robusta intelaiatura.

> **ISO 16890**

> **EN 779**

**Telaio**

Reti di protezione

Setto filtrante

Classe di efficienza EN 779

Classe di efficienza ISO 16890

Perdita di carico iniziale (a 0,5 m/s)

Perdita di carico finale consigliata

Temperatura massima di esercizio

Umidità relativa massima

Cartone E/KBMT/242

Cartone E/KBMT/242

Prefiltro plissettato

G4

Coarse 60%

70 Pa

250 Pa

80° C



90%

Legenda

H Altezza

B Base

T Spessore cella



Codice	H mm	B mm	T mm	Pezzi scatola n°	Portata Nm ³ /h	Pieghie setto filtrante	
						n°	
ACZP285948	287	592	48	16	1750	17	
ACZP405048	400	500	48	20	1950	21	
ACZP505048	500	500	48	20	2750	26	
ACZP595948	592	592	48	8	3450	33	

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino