

CELLE FILTRANTI**VKC/29****CELLA FILTRANTE SINTETICA
PIANA CON FILTRO CIELO - ePM₁₀ 60%**

Cella filtrante piana con filtro cielo cabina ad alta efficienza in classe M5.
Il media filtrante viene realizzato con fibre di poliestere molto fini agugliate e umettate con materiali adesivi permanenti che trattengono il particolato fine, ha struttura a densità progressiva nel senso del flusso dell'aria e garantisce una elevata capacità di accumulo delle polveri e basse perdite di carico.

> ISO 16890

> DIN 53438

> Progressivo

> EN 779






Telaio
Rete di protezione
Setto filtrante

Reazione al fuoco DIN 53438
Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima

Acciaio zincato
Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Fibra bicomponente poliestere con rete tessuta di poliestere a trama larga (serie FR MICRO 600)
F1
M5
ePM₁₀ 60%
23 Pa
450 Pa
100 °C
100%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella



	H	B	T	Pezzi scatola	Pezzi pallet	Sup. Filtrante	Portata	Spessori realizzabili
Codice	mm	mm	mm	n°	n°	m²	Nm³/h	a richiesta (mm)
VKC285923/29	287	592	23	20	480	0,17	900	18 - 20
VKC404023/29	400	400	23	20	600	0,16	850	18 - 20
VKC405023/29	400	500	23	20	480	0,20	1100	18 - 20
VKC406223/29	400	625	23	20	360	0,25	1350	18 - 20
VKC505023/29	500	500	23	20	320	0,25	1350	18 - 20
VKC506223/29	500	625	23	20	240	0,31	1700	18 - 20
VKC595923/29	592	592	23	20	240	0,35	1900	18 - 20
VKC285948/29	287	592	48	20	240	0,17	900	30 - 35 - 40 - 45
VKC404048/29	400	400	48	10	300	0,16	850	30 - 35 - 40 - 45
VKC405048/29	400	500	48	10	240	0,20	1100	30 - 35 - 40 - 45
VKC406248/29	400	625	48	10	180	0,25	1350	30 - 35 - 40 - 45
VKC505048/29	500	500	48	10	160	0,25	1350	30 - 35 - 40 - 45
VKC506248/29	500	625	48	10	120	0,31	1700	30 - 35 - 40 - 45
VKC595948/29	592	592	48	10	120	0,35	1900	30 - 35 - 40 - 45

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino