

CELLE FILTRANTI**VZC/29****CELLA FILTRANTE SINTETICA
ONDULATA CON FILTRO CIELO - ePM₁₀ 60%**

Cella filtrante ondulata con filtro cielo cabina ad alta efficienza.

Il media filtrante viene realizzato con fibre di poliestere molto fini agugliate e umettate con materiali adesivi permanenti che trattengono il particolato fine, ha struttura a densità progressiva nel senso del flusso dell'aria e garantisce una elevata capacità di accumulo delle polveri e basse perdite di carico.

> ISO 16890

> DIN 53438

> Progressivo

> EN 779

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Reazione al fuoco DIN 53438****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima****Acciaio zincato**

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Fibra bicomponente poliestere con rete tessuta di poliestere a trama larga (serie FR MICRO 600)

F1

M5

ePM₁₀ 60%

23 Pa




450 Pa

100 °C

100%

Legenda

- H** Altezza
B Base
T Spessore cella



	H	B	T	Pezzi scatola	Pezzi pallet	Sup. Filtrante	Portata	Spessori realizzabili
Codice	mm	mm	mm	n°	n°	m²	Nm³/h	a richiesta (mm)
VZC285948/29	287	592	48	20	240	0,32	1950	30 - 35 - 40 - 45
VZC306048/29	300	600	48	10	240	0,34	2050	30 - 35 - 40 - 45
VZC404048/29	400	400	48	10	300	0,30	1850	30 - 35 - 40 - 45
VZC405048/29	400	500	48	10	240	0,38	2300	30 - 35 - 40 - 45
VZC406248/29	400	625	48	10	180	0,48	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZC495048/29	490	500	48	10	160	0,47	2800	30 - 35 - 40 - 45
VZC495948/29	490	592	48	10	160	0,55	3300	30 - 35 - 40 - 45
VZC505048/29	500	500	48	10	160	0,47	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZC506048/29	500	600	48	10	120	0,57	3450	30 - 35 - 40 - 45
VZC506248/29	500	625	48	10	120	0,59	3550	30 - 35 - 40 - 45
VZC595948/29	592	592	48	10	120	0,67	4000	30 - 35 - 40 - 45
VZC606048/29	600	600	48	10	120	0,68	4100	30 - 35 - 40 - 45
VZC616148/29	610	610	48	10	120	0,71	4250	30 - 35 - 40 - 45
VZC2859100/29	287	592	98	10	120	0,47	2850	60-65-70-75-80-90-95
VZC3060100/29	300	600	98	5	120	0,50	3050	60-65-70-75-80-90-95
VZC4040100/29	400	400	98	5	150	0,45	2700	60-65-70-75-80-90-95
VZC4050100/29	400	500	98	5	120	0,56	3350	60-65-70-75-80-90-95
VZC4062100/29	400	625	98	5	90	0,70	4200	60-65-70-75-80-90-95
VZC4950100/29	490	500	98	5	80	0,69	4150	60-65-70-75-80-90-95
VZC4959100/29	490	592	98	5	80	0,81	5050	60-65-70-75-80-90-95
VZC5050100/29	500	500	98	5	80	0,70	4200	60-65-70-75-80-90-95
VZC5060100/29	500	600	98	5	60	0,84	5050	60-65-70-75-80-90-95
VZC5062100/29	500	625	98	5	60	0,88	5250	60-65-70-75-80-90-95
VZC5959100/29	592	592	98	5	60	0,98	5900	60-65-70-75-80-90-95
VZC6060100/29	600	600	98	5	60	1,00	6050	60-65-70-75-80-90-95
VZC6161100/29	610	610	98	5	60	1,05	6250	60-65-70-75-80-90-95

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it