

CELLE FILTRANTI**VZC/07****CELLA FILTRANTE SINTETICA
ONDULATA CON FILTRO CIELO - ePM₁₀ 55%**

Cella filtrante ondulata con filtro cielo cabina ad alta efficienza.
Il media filtrante viene realizzato con fibre di poliestere molto fini agugliate e umettate con materiali adesivi permanenti che trattengono il particolato fine, ha struttura a densità progressiva nel senso del flusso dell'aria e garantisce una elevata capacità di accumulo delle polveri e basse perdite di carico.

> ISO 16890 > DIN 53438 > Progressivo > EN 779






Telaio
Rete di protezione
Setto filtrante

Reazione al fuoco DIN 53438
Classe di efficienza EN 779
Classe di efficienza ISO 16890
Perdita di carico iniziale
Perdita di carico finale consigliata
Temperatura massima di esercizio
Umidità relativa massima

Acciaio zincato
Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Fibra bicomponente poliestere con rete tessuta di poliestere a trama larga (serie V 500)
F1
M5
ePM₁₀ 55%
23 Pa
450 Pa
100 °C
100%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella



Codice	H mm	B mm	T mm	Pezzi scatola n°	Pezzi pallet n°	Sup. Filtrante m ²	Portata Nm ³ /h	Spessori realizzabili a richiesta (mm)
VZC285948/07	287	592	48	20	240	0,32	1950	30 - 35 - 40 - 45
VZC306048/07	300	600	48	10	240	0,34	2050	30 - 35 - 40 - 45
VZC404048/07	400	400	48	10	300	0,30	1850	30 - 35 - 40 - 45
VZC405048/07	400	500	48	10	240	0,38	2300	30 - 35 - 40 - 45
VZC406248/07	400	625	48	10	180	0,48	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZC495048/07	490	500	48	10	160	0,47	2800	30 - 35 - 40 - 45
VZC495948/07	490	592	48	10	160	0,55	3300	30 - 35 - 40 - 45
VZC505048/07	500	500	48	10	160	0,47	2850	30 - 35 - 40 - 45
VZC506048/07	500	600	48	10	120	0,57	3450	30 - 35 - 40 - 45
VZC506248/07	500	625	48	10	120	0,59	3550	30 - 35 - 40 - 45
VZC595948/07	592	592	48	10	120	0,67	4000	30 - 35 - 40 - 45
VZC606048/07	600	600	48	10	120	0,68	4100	30 - 35 - 40 - 45
VZC616148/07	610	610	48	10	120	0,71	4250	30 - 35 - 40 - 45

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino