

CELLE FILTRANTI

CATV F7

CELLA PER ALTE TEMPERATURE
MICROFIBRA DI VETRO - ePM₁ 50%

La loro elevata superficie filtrante assicura basse perdite di carico e una grande capacità di accumulo delle polveri, rendendole particolarmente adatte nei processi industriali anche gravosi. La media in microfibra di vetro permette di lavorare in impianti con temperatura aria fino a 300°C.

> ISO 16890

> EN 779

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante**

Reazione al fuoco DIN 53483-3

Classe di efficienza EN 779

Classe di efficienza ISO 16890

Perdita di carico iniziale

Perdita di carico finale consigliata

Temperatura massima di esercizio

Umidità relativa massima

Acciaio zincato

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Microfibra in vetro

F3

F7

ePM₁ 50%

In base allo spessore




300 Pa

300° C

90%

Legenda

- H** Altezza
B Base
T Spessore cella



	H	B	T	Sup. Filtrante	Portata	Rete di
Codice	mm	mm	mm	m ²	Nm ³ /h	rinforzo
CATV405022F7	400	500	22	0,49	310	non presente
CATV406222F7	400	625	22	0,61	380	non presente
CATV505022F7	500	500	22	0,61	380	non presente
CATV506222F7	500	625	22	0,77	480	non presente
CATV285922F7	287	592	22	0,42	260	non presente
CATV495922F7	490	592	22	0,75	450	non presente
CATV595922F7	592	592	22	0,86	530	non presente
CATV405048F7	400	500	48	0,92	570	Una su lato uscita
CATV406248F7	400	625	48	1,14	700	Una su lato uscita
CATV505048F7	500	500	48	1,15	700	Una su lato uscita
CATV506248F7	500	625	48	1,43	880	Una su lato uscita
CATV285948F7	287	592	48	0,77	470	Una su lato uscita
CATV495948F7	490	592	48	1,36	840	Una su lato uscita
CATV595948F7	592	592	48	1,64	1000	Una su lato uscita
CATV405098F7	400	500	98	1,23	1030	Una su lato uscita
CATV406298F7	400	625	98	1,54	1290	Una su lato uscita
CATV505098F7	500	500	98	1,54	1290	Una su lato uscita
CATV506298F7	500	625	98	1,93	1600	Una su lato uscita
CATV285998F7	287	592	98	1,03	860	Una su lato uscita
CATV495998F7	490	592	98	1,82	1520	Una su lato uscita
CATV595998F7	592	592	98	2,17	1800	Una su lato uscita
CATV285915F7	287	592	150	1,36	1130	Una su lato uscita
CATV495915F7	490	592	150	2,20	1830	Una su lato uscita
CATV595915F7	592	592	150	2,70	2240	Una su lato uscita
CATV285929F7	287	592	292	2,70	2240	Una su lato uscita
CATV495929F7	490	592	292	4,40	3650	Una su lato uscita
CATV595929F7	592	592	292	5,40	4480	Una su lato uscita

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino



vefim
SISTEMI DI FILTRAZIONE



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it