MEDIE FILTRANTI SINTETICHE

PF1-A 150

FILTRAZIONE GROSSOLANA - Coarse 55%

Media filtrante sintetica (serie Mediatex®) realizzata utilizzando fibre di poliestere di prima qualità, di varia denaratura e lunghezza, legate tra loro mediante fusione detta anche termo-legatura. A densità progressiva nel senso della direzione dell'aria, assicura elevata capacità di accumulo delle polveri e ridotti incrementi delle perdite di carico.

> ISO 16890 **> DIN 53438** **> Progressivo** **> EN 779**
> No Silicone **> Prefiltrazione** **> Mediatex®**

SILICONE FREE

Composizione	Fibra 100% poliestere
Trattamento	Termolegato
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	G3
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 55%
Portata aria (a 1,5 m/s)	2900 m³/h
Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)	28 Pa
Perdita di carico finale consigliata	250 Pa
Temperatura massima di esercizio	100°C
Imballo	Sacco in polietilene

Legenda

H	Altezza
L	Lunghezza
D	Diametro rotolo
D1	Diametro tubolare in cartone
T	Spessore media filtrante





Codice	Stato di fornitura	T mm
PR03	Rotolo	15
PR04	Pannello	15

Codice		H m	L m	D m	D1 mm	T mm	Sup. Filtrante m²
PR03/50	●	0,50	20	0,51	50	15	10,00
PR03/100	●	1,00	20	0,51	50	15	20,00
PR03/150	●	1,50	20	0,51	50	15	30,00
PR03/200	●	2,00	20	0,51	50	15	40,00

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
● Materiale normalmente a magazzino

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.