

FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE TS - G4



TS - G4

GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE SONT REALISES AVEC DES SETS FILTRANTS EN POLYESTER AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES ET COUVRENT UN CHAMP DE PRESTATIONS TRES VASTE, CE QUI LEUR PERMET DE REpondRE A DE NOMBREUX EMPLOIS CIVILS ET INDUSTRIELS. ILS PRESENTENT UNE GRANDE SOLIDITE. ILS SONT EGALEMENT SOUVENT UTILISES COMME PREFILTRES EN AMONT DE FILTRES PLUS GRANDE EFFICACITE OU A CARTONS ACTIFS DANS LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR.

| | |
|--|----------------------|
| CHARPENTE | ACIER ZINGUE |
| ENSEMBLE FILTRANT | FIBRE 100% POLYESTER |
| CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 | G4 |
| CLASSE EUROVENT | EU 4 |
| PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE | 250 Pa |
| TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT | 80°C |
| HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM | 100% |
| COULEUR | BLANC |
| LEGENDE DIMENSIONS | |
| H HAUTEUR B LONGUEUR P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE T EPAISSEUR CHARPENTE N NOMBRE SECTEURS ⁽¹⁾ | |

Référence dessin: vefim_tasche_t

| CODE PRODUIT | PRIX (€) | DIMENSIONS (mm) | | | | SECTEURS ⁽¹⁾ (N°) | SURFACE FILTRANTE (m²) | DEBIT (Nm³/h) | ΔP (Pa) |
|--------------|----------|-----------------|-----|-----|----|------------------------------|------------------------|---------------|---------|
| | | B | H | P | T | | | | |
| TS4/3/2536 | a.r. | 287 | 592 | 360 | 23 | 3 | 1,41 | 1.700 | 37 |
| TS4/5/4536 | a.r. | 490 | 592 | | | 5 | 2,35 | 2.800 | 37 |
| TS4/6/5536 | a.r. | 592 | 592 | | | 6 | 2,82 | 3.400 | 37 |
| TS4/3/2550 | a.r. | 287 | 592 | 500 | 23 | 3 | 1,94 | 1.700 | 34 |
| TS4/5/4550 | a.r. | 490 | 592 | | | 5 | 3,23 | 2.800 | 34 |
| TS4/6/5550 | a.r. | 592 | 592 | | | 6 | 3,88 | 3.400 | 34 |
| TS4/3/2560 | a.r. | 287 | 592 | 600 | 23 | 3 | 2,31 | 1.700 | 30 |
| TS4/5/4560 | a.r. | 490 | 592 | | | 5 | 3,85 | 2.800 | 30 |
| TS4/6/5560 | a.r. | 592 | 592 | | | 6 | 4,62 | 3.400 | 30 |

• Matériel normalement en magasin

⁽¹⁾ Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE TS - M5



TS - M5

GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE SONT REALISES AVEC DES SETS FILTRANTS EN POLYESTER AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES ET COUVRENT UN CHAMP DE PRESTATIONS TRES VASTE, CE QUI LEUR PERMET DE REpondRE A DE NOMBREUX EMPLOIS CIVILS ET INDUSTRIELS. ILS PRESENTENT UNE GRANDE SOLIDITE. ILS SONT EGALEMENT SOUVENT UTILISES COMME PREFILTRES EN AMONT DE FILTRES PLUS GRANDE EFFICACITE OU A CARTONS ACTIFS DANS LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR.

| | |
|--|----------------------|
| CHARPENTE | ACIER ZINGUE |
| ENSEMBLE FILTRANT | FIBRE 100% POLYESTER |
| CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 | M5 |
| CLASSE EUROVENT | EU 5 |
| PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE | 250 Pa |
| TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT | 80°C |
| HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM | 100% |
| COULEUR | BLANC |
| LEGENDE DIMENSIONS H HAUTEUR B LONGUEUR P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE T EPAISSEUR CHARPENTE N NOMBRE SECTEURS ⁽¹⁾ | |

Référence dessin: vefim_tasche_t

| CODE PRODUIT | PRIX (€) | DIMENSIONS (mm) | | | | SECTEURS ⁽¹⁾ (N°) | SURFACE FILTRANTE (m ²) | DEBIT (Nm ³ /h) | ΔP (Pa) |
|--------------|----------|-----------------|-----|-----|----|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| | | B | H | P | T | | | | |
| TS5/3/2536 | • a.r. | 287 | 592 | 360 | 25 | 3 | 1,41 | 1.700 | 50 |
| TS5/5/4536 | • a.r. | 490 | 592 | | | 5 | 2,35 | 2.800 | 50 |
| TS5/6/5536 | • a.r. | 592 | 592 | | | 6 | 2,82 | 3.400 | 50 |
| TS5/3/2550 | • a.r. | 287 | 592 | 500 | 25 | 3 | 1,94 | 1.700 | 45 |
| TS5/5/4550 | • a.r. | 490 | 592 | | | 5 | 3,23 | 2.800 | 45 |
| TS5/6/5550 | • a.r. | 592 | 592 | | | 6 | 3,88 | 3.400 | 45 |
| TS5/3/2560 | • a.r. | 287 | 592 | 600 | 25 | 3 | 2,31 | 1.700 | 40 |
| TS5/5/4560 | • a.r. | 490 | 592 | | | 5 | 3,85 | 2.800 | 40 |
| TS5/6/5560 | • a.r. | 592 | 592 | | | 6 | 4,62 | 3.400 | 40 |

• Matériel normalement en magasin

⁽¹⁾ Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE TS - M6



TS - M6

GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE SONT REALISES AVEC DES SETS FILTRANTS EN POLYESTER AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES ET COUVRENT UN CHAMP DE PRESTATIONS TRES VASTE, CE QUI LEUR PERMET DE REpondRE A DE NOMBREUX EMPLOIS CIVILS ET INDUSTRIELS. ILS PRESENTENT UNE GRANDE SOLIDITE. ILS SONT EGALEMENT SOUVENT UTILISES COMME PREFILTRES EN AMONT DE FILTRES PLUS GRANDE EFFICACITE OU A CARTONS ACTIFS DANS LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR.

| | |
|--|----------------------|
| CHARPENTE | ACIER ZINGUE |
| ENSEMBLE FILTRANT | FIBRE 100% POLYESTER |
| CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 | M6 |
| CLASSE EUROVENT | EU 6 |
| PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE | 250 Pa |
| TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT | 70°C |
| HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM | 100% |
| COULEUR | VERT |
| LEGENDE DIMENSIONS | |

Référence dessin: vefim_tasche_t

| CODE PRODUIT | PRIX (€) | DIMENSIONS (mm) | | | | SECTEURSI ⁽¹⁾ (N°) | SURFACE FILTRANTE (m²) | DEBIT (Nm³/h) | ΔP (Pa) |
|--------------|----------|-----------------|-----|-----|----|-------------------------------|------------------------|---------------|---------|
| | | B | H | P | T | | | | |
| TS6/4/2538 | • a.r. | 287 | 592 | 380 | 25 | 4 | 1,85 | 1.700 | 82 |
| TS6/6/4538 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 2,87 | 2.800 | 82 |
| TS6/8/5538 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 3,71 | 3.400 | 82 |
| TS6/4/2838 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 2,77 | 2.550 | 82 |
| TS6/6/4838 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 4,15 | 4.200 | 82 |
| TS6/8/5838 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 5,53 | 5.100 | 82 |
| TS6/4/2550 | • a.r. | 287 | 592 | 500 | 25 | 4 | 2,44 | 1.700 | 78 |
| TS6/6/4550 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 3,66 | 2.800 | 78 |
| TS6/8/5550 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 4,88 | 3.400 | 78 |
| TS6/4/2850 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 3,64 | 2.550 | 78 |
| TS6/6/4850 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 5,46 | 4.200 | 78 |
| TS6/8/5850 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 7,28 | 5.100 | 78 |
| TS6/4/2560 | • a.r. | 287 | 592 | 600 | 25 | 4 | 2,93 | 1.700 | 64 |
| TS6/6/4560 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 4,39 | 2.800 | 64 |
| TS6/8/5560 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 5,86 | 3.400 | 64 |
| TS6/4/2860 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 4,37 | 2.550 | 64 |
| TS6/6/4860 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 6,55 | 4.200 | 64 |
| TS6/8/5860 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 8,74 | 5.100 | 64 |

• Matériel normalement en magasin

⁽¹⁾ Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE

TS - F7



TS - F7

GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE SONT REALISES AVEC DES SETS FILTRANTS EN POLYESTER AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES ET COUVRENT UN CHAMP DE PRESTATIONS TRES VASTE, CE QUI LEUR PERMET DE REpondRE A DE NOMBREUX EMPLOIS CIVILS ET INDUSTRIELS. ILS PRESENTENT UNE GRANDE SOLIDITE. ILS SONT EGALEMENT SOUVENT UTILISES COMME PREFILTRES EN AMONT DE FILTRES PLUS GRANDE EFFICACITE OU A CARTONS ACTIFS DANS LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR.

| | |
|---|----------------------|
| CHARPENTE | ACIER ZINGUE |
| ENSEMBLE FILTRANT | FIBRE 100% POLYESTER |
| CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 | F7 |
| CLASSE EUROVENT | EU 7 |
| PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE | 250 Pa |
| TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT | 70°C |
| HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM | 100% |
| COULEUR | ROSE |
| LEGENDE DIMENSIONS | |
| H HAUTEUR B LONGUEUR P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE T EPAISSEUR CHARPENTE N NOMBRE SECTEURS ⁽¹⁾ | |

Référence dessin: vefim_tasche_t

| CODE PRODUIT | PRIX (€) | DIMENSIONS (mm) | | | | SECTEURS ⁽¹⁾ (N°) | SURFACE FILTRANTE (m ²) | DEBIT (Nm ³ /h) | ΔP (Pa) |
|--------------|----------|-----------------|-----|-----|----|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| | | B | H | P | T | | | | |
| TS7/4/2538 | • a.r. | 287 | 592 | 380 | 25 | 4 | 1,85 | 1.700 | 135 |
| TS7/6/4538 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 2,87 | 2.800 | 135 |
| TS7/8/5538 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 3,71 | 3.400 | 135 |
| TS7/4/2838 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 2,77 | 2.550 | 135 |
| TS7/6/4838 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 4,15 | 4.200 | 135 |
| TS7/8/5838 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 5,53 | 5.100 | 135 |
| TS7/4/2550 | • a.r. | 287 | 592 | 500 | 25 | 4 | 2,44 | 1.700 | 100 |
| TS7/6/4550 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 3,66 | 2.800 | 100 |
| TS7/8/5550 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 4,88 | 3.400 | 100 |
| TS7/4/2850 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 3,64 | 2.550 | 100 |
| TS7/6/4850 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 5,46 | 4.200 | 100 |
| TS7/8/5850 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 7,28 | 5.100 | 100 |
| TS7/4/2560 | • a.r. | 287 | 592 | 600 | 25 | 4 | 2,93 | 1.700 | 85 |
| TS7/6/4560 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 4,39 | 2.800 | 85 |
| TS7/8/5560 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 5,86 | 3.400 | 85 |
| TS7/4/2860 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 4,37 | 2.550 | 85 |
| TS7/6/4860 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 6,55 | 4.200 | 85 |
| TS7/8/5860 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 8,74 | 5.100 | 85 |

• Matériel normalement en magasin

⁽¹⁾ Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE TS - F8



TS - F8

GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE SONT REALISES AVEC DES SETS FILTRANTS EN POLYESTER AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES ET COUVRENT UN CHAMP DE PRESTATIONS TRES VASTE, CE QUI LEUR PERMET DE REpondRE A DE NOMBREUX EMPLOIS CIVILS ET INDUSTRIELS. ILS PRESENTENT UNE GRANDE SOLIDITE. ILS SONT EGALEMENT SOUVENT UTILISES COMME PREFILTRES EN AMONT DE FILTRES PLUS GRANDE EFFICACITE OU A CARTONS ACTIFS DANS LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR.

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| CHARPENTE | | ACIER ZINGUE |
| ENSEMBLE FILTRANT | | FIBRE 100% POLYESTER |
| CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 | | F8 |
| CLASSE EUROVENT | | EU 8 |
| PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE | | 250 Pa |
| TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT | | 70°C |
| HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM | | 100% |
| COULEUR | | JAUNE |
| LEGENDE DIMENSIONS | | |
| H | HAUTEUR | |
| B | LONGUEUR | |
| P | PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE | |
| T | EPAISSEUR CHARPENTE | |
| N | NOMBRE SECTEURS ⁽¹⁾ | |

Référence dessin: vefim_tasche_t

| CODE PRODUIT | ● | PRIX (€) | DIMENSIONS (mm) | | | | SECTEURSI ⁽¹⁾ (N°) | SURFACE FILTRANTE (m²) | DEBIT (Nm³/h) | ΔP (Pa) |
|--------------|---|----------|-----------------|-----|-----|----|-------------------------------|------------------------|---------------|---------|
| | | | B | H | P | T | | | | |
| TS8/4/2538 | ● | a.r. | 287 | 592 | 380 | 25 | 4 | 1,85 | 1.700 | 185 |
| TS8/6/4538 | ● | a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 2,87 | 2.800 | 185 |
| TS8/8/5538 | ● | a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 3,71 | 3.400 | 185 |
| TS8/4/2838 | ● | a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 2,77 | 2.550 | 185 |
| TS8/6/4838 | ● | a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 4,15 | 4.200 | 185 |
| TS8/8/5838 | ● | a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 5,53 | 5.100 | 185 |
| TS8/4/2550 | ● | a.r. | 287 | 592 | 500 | 25 | 4 | 2,44 | 1.700 | 120 |
| TS8/6/4550 | ● | a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 3,66 | 2.800 | 120 |
| TS8/8/5550 | ● | a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 4,88 | 3.400 | 120 |
| TS8/4/2850 | ● | a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 3,64 | 2.550 | 120 |
| TS8/6/4850 | ● | a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 5,46 | 4.200 | 120 |
| TS8/8/5850 | ● | a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 7,28 | 5.100 | 120 |
| TS8/4/2560 | ● | a.r. | 287 | 592 | 600 | 25 | 4 | 2,93 | 1.700 | 115 |
| TS8/6/4560 | ● | a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 4,39 | 2.800 | 115 |
| TS8/8/5560 | ● | a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 5,86 | 3.400 | 115 |
| TS8/4/2860 | ● | a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 4,37 | 2.550 | 115 |
| TS8/6/4860 | ● | a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 6,55 | 4.200 | 115 |
| TS8/8/5860 | ● | a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 8,74 | 5.100 | 115 |

● Matériel normalement en magasin

⁽¹⁾ Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE

TS - F9



TS - F9

GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES EN FIBRE SYNTHETIQUE SONT REALISES AVEC DES SETS FILTRANTS EN POLYESTER AVEC DIFFERENTES LONGUEURS ET EPAISSEURS SUIVANT LES DIFFERENTES EFFICACITES ET COUVRENT UN CHAMP DE PRESTATIONS TRES VASTE, CE QUI LEUR PERMET DE REpondRE A DE NOMBREUX EMPLOIS CIVILS ET INDUSTRIELS. ILS PRESENTENT UNE GRANDE SOLIDITE. ILS SONT EGALEMENT SOUVENT UTILISES COMME PREFILTRES EN AMONT DE FILTRES PLUS GRANDE EFFICACITE OU A CARTONS ACTIFS DANS LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR.

| | |
|--|----------------------|
| CHARPENTE | ACIER ZINGUE |
| ENSEMBLE FILTRANT | FIBRE 100% POLYESTER |
| CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779 | F9 |
| CLASSE EUROVENT | EU 9 |
| PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE | 250 Pa |
| TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT | 70°C |
| HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM | 100% |
| COULEUR | BLANC |
| LEGENDE DIMENSIONS H HAUTEUR B LONGUEUR P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE T EPAISSEUR CHARPENTE N NOMBRE SECTEURS ⁽¹⁾ | |

Référence dessin: vefim_tasche_t

| CODE PRODUIT | PRIX (€) | DIMENSIONS (mm) | | | | SECTEURS ⁽¹⁾ (N°) | SURFACE FILTRANTE (m ²) | DEBIT (Nm ³ /h) | ΔP (Pa) |
|--------------|----------|-----------------|-----|-----|----|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| | | B | H | P | T | | | | |
| TS9/4/2550 | • a.r. | 287 | 592 | 500 | 25 | 4 | 2,44 | 1.700 | 145 |
| TS9/6/4550 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 3,66 | 2.800 | 145 |
| TS9/8/5550 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 4,88 | 3.400 | 145 |
| TS9/4/2850 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 3,64 | 2.550 | 145 |
| TS9/6/4850 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 5,46 | 4.200 | 145 |
| TS9/8/5850 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 7,28 | 5.100 | 145 |
| TS9/4/2560 | • a.r. | 287 | 592 | 600 | 25 | 4 | 2,93 | 1.700 | 140 |
| TS9/6/4560 | • a.r. | 490 | 592 | | | 6 | 4,39 | 2.800 | 140 |
| TS9/8/5560 | • a.r. | 592 | 592 | | | 8 | 5,86 | 3.400 | 140 |
| TS9/4/2860 | • a.r. | 287 | 892 | | | 4 | 4,37 | 2.550 | 140 |
| TS9/6/4860 | • a.r. | 490 | 892 | | | 6 | 6,55 | 4.200 | 140 |
| TS9/8/5860 | • a.r. | 592 | 892 | | | 8 | 8,74 | 5.100 | 140 |

• Matériel normalement en magasin

⁽¹⁾ Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.