

# FILTRES A POUCHES RIGIDES EN MICROFIBRE DE VERRE

# FTRVA

POUR CE FILTRE, NOUS FOURNISSONS DES RAPPORTS DE TEST AVEC LES DONNEES RELEVES DANS LE TEST D'ESSAI ET N° DE SERIE






FTRVA

## GENERALITES

LES FILTRES A POUCHES RIGIDES POUR FILTRATION ABSOLUE (SERIE FTRVA) PRESENTENT LES CARACTERISTIQUES ADAPTEES POUR DES APPLICATIONS AVEC STANDARD DE PURETE DE L'AIR TRES RESTRICTIFS. LEUR HAUTE QUALITE CONSTRUCTIVE ET LEUR FORTE RESISTANCE MECANIQUE ASSURENT UNE LONGUE DUREE DU FILTRE. ILS SONT PARTICULIEREMENT ADAPTES DANS DES SITUATIONS AVEC BASSE CONCENTRATION DE POUSSIERES ET FLUX VOLUMETRIQUES IMPORTANTS.

CHARPENTE	PLASTIQUE
ENSEMBLE FILTRANT	PAPIER EN MICROFIBRE DE VERRE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	E10 - E11 - H12 - H13
CLASSE EUROVENT	EU 10 - EU 11 - EU 12 - EU 13
EFFICACITE MPPS (%)	>85% (E10) - >95% (E11) - >99,5% (H12) - >99,95% (H13)
PERTE DE CHARGE INITIALE	170 Pa (E10) - 200 Pa (E11) - 240 (H12) - 280 Pa (H13)
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	600 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	70°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
N° DIEDRES <sup>(1)</sup>	4
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
P PROFONDEUR POCHE CHARPENTE COMPRISE	
T EPAISSEUR CHARPENTE	



Référence dessin:

vefim\_ftrv

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)				EFFICACITE CEN EN 779	DEBIT (Nm³/h)	SURFACE FILTRANTE (m²)	PERTE DE CHARGE
		B	H	P	T				
FTRVA5229E10	a.r.	592	287	292	25	E10	1.700	9,00	170
FTRVA5429E10	a.r.	592	492	292	25		2.850	15,00	
FTRVA5529E10	a.r.	592	592	292	25		3.400	19,00	
FTRVA5229E11	a.r.	592	287	292	25	E11	1.700	9,00	200
FTRVA5429E11	a.r.	592	492	292	25		2.850	15,00	
FTRVA5529E11	a.r.	592	592	292	25		3.400	19,00	
FTRVA5229H12	a.r.	592	287	292	25	H12	1.250	9,00	240
FTRVA5429H12	a.r.	592	492	292	25		2.085	15,00	
FTRVA5529H12	a.r.	592	592	292	25		2.500	19,00	
FTRVA5229H13	a.r.	592	287	292	25	H13	1.250	9,00	280
FTRVA5429H13	a.r.	592	492	292	25		2.085	15,00	
FTRVA5529H13	a.r.	592	592	292	25		2.500	19,00	

• Matériel normalement en magasin

<sup>(1)</sup> Parallèles au côté H

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it