

MEDIAS SINTÉTICAS PARA ADSORCIÓN DE OLORES SCARBON



SCARBON

GENERALIDADES

MEDIA FILTRANTE SINTÉTICA EN FIBRA DE POLIÉSTER (SERIE SCARBON) IMPREGNADA CON POLVO DE CARBÓN ACTIVO. ES ACONSEJABLE PARA LA DESODORIZACIÓN EN AMBIENTES DOMÉSTICOS O PARA APLICACIONES POCO GRAVOSAS. PUEDE SER FÁCILMENTE INSERTADA EN CELDAS FILTRANTES INCLUSO EN COMBINACIÓN CON OTRAS MEDIAS Y PREFILTROS COLOCADOS PARA PROTEGER EL CARBÓN ACTIVO.

COMPOSICIÓN		FIBRA 100% POLIÉSTER	
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO		150°C	
EMBALAJE		BOLSA DE POLIETILENO	
LEYENDA DIMENSIONES			
H	ALTURA		
L	LONGITUD		
D	DIÁMETRO DEL ROLLO		
D1	DIÁMETRO DEL TUBULAR DE CARTÓN		
T	ESPESOR DE LA MEDIA FILTRANTE		

Referencia dibujo: vefim_rotolo

CÓDIGO	PRECIO (€)	CARBONES ACTIVOS		PESO (g/m ²)	T (mm)	REACCIÓN AL FUEGO		PERMEABILIDAD DEL AIRE (l/m ² /s)
		(%)	SUPERFICIE ÁREA (m ² /m ²)			EN 60335-2-31	DIN 53 438-3	
AO150-5	a.r.	24	40000	150	5,5	FH2		1050 (a 25 Pa)
AO220-3	a.r.	41	100000	220	3,0	FH2		1250 (a 50 Pa)
AO220-5	a.r.	35	85000	220	5,5	FH2	F1	1500 (a 50 Pa)
AO220-10	a.r.	32	77000	220	10,0	FH2		1500 (a 25 Pa)
AO360-18	a.r.	31	120000	360	18,0	FH2		1400 (a 50 Pa)
AO400-11	a.r.	38	170000	400	11,0	FH2		1500 (a 50 Pa)
AO450-8	a.r.	44	220000	450	8,0			1000 (a 50 Pa)
AO650-12	a.r.	38	270000	650	12,0	FH2		1000 (a 50 Pa)
AO360-8	a.r.	23	86000	360	8,0	FH2		950 (a 50 Pa)

• Material normalmente en el almacén

DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS DISPONIBLES A PEDIDO

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.