

CELLE FILTRANTI SINTETICHE ONDULATE VZ - G4



VZ - G4

GENERALITÀ

LA LORO ELEVATA SUPERFICIE FILTRANTE ASSICURA BASSE PERDITE DI CARICO E UNA GRANDE CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI, RENDENDOLE PARTICOLARMENTE ADATTE NEI PROCESSI INDUSTRIALI ANCHE GRAVOSI. NELLA FASE DI ASSEMBLAGGIO VIENE DEDICATA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'INSERIMENTO DEL PACCO FILTRANTE IN MODO DA RENDERLO SOLIDALE AL TELAIO PER EVITARE POSSIBILI PASSAGGI DI POLVERE.

TELAIO	ACCIAIO ZINCATO
RETI DI PROTEZIONE	SU ENTRAMBI I LATI: FILO DI ACCIAIO ZINCATO ELETTRISALDATO
SETTO FILTRANTE	MEDIA SINTETICA DI TIPO PROGRESSIVO IN POLIESTERE
REAZIONE AL FUOCO	F1 DIN 53438
NF-F-16-101 (a richiesta)	M1
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A _m	90%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	43 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	250 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	400 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	100°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA	

Riferimento disegno: vefim_celle_ondulate

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			N° PEZZI PER		SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)	SPESSORI REALIZZABILI CON SOVRAPPREZZO (mm)		
		H	B	T	SCATOLA	PALLET					
VZ285948	•	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.
VZ306048		a.r.	300	600		10	240	0,38	2.050	30-35-40-45	a.r.
VZ404048	•	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.
VZ405048	•	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.
VZ406248	•	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZ495048		a.r.	490	500		10	160	0,51	2.800	30-35-40-45	a.r.
VZ495948	•	a.r.	490	592		10	160	0,61	3.300	30-35-40-45	a.r.
VZ505048	•	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZ506048		a.r.	500	600		10	120	0,63	3.450	30-35-40-45	a.r.
VZ506248	•	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.
VZ595948	•	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.
VZ606048		a.r.	600	600		10	120	0,76	4.100	30-35-40-45	a.r.
VZ616148	•	a.r.	610	610		10	120	0,78	4.250	30-35-40-45	a.r.
VZ2859100	•	a.r.	287	592	98	10	120	0,53	2.850	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ3060100		a.r.	300	600		5	120	0,56	3.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4040100	•	a.r.	400	400		5	150	0,50	2.700	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4050100	•	a.r.	400	500		5	120	0,62	3.350	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4062100	•	a.r.	400	625		5	90	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4950100		a.r.	490	500		5	80	0,76	4.150	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4959100	•	a.r.	490	592		5	80	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5050100	•	a.r.	500	500		5	80	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5060100		a.r.	500	600		5	60	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5062100	•	a.r.	500	625		5	60	0,97	5.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5959100	•	a.r.	592	592		5	60	1,09	5.900	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ6060100		a.r.	600	600		5	60	1,12	6.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ6161100	•	a.r.	610	610		5	60	1,15	6.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.