

**CELLE CON TELAIO IN CARTONE
FUSTELLATE CON FIBRA DI VETRO**

AC - G3



AC - G3

GENERALITÀ

CELLE FILTRANTI A PERDERE COMPLETAMENTE IN CARTONE FUSTELLATO A MICROONDA FORMANTE UN'UNICA ROBUSTA INTELAIATURA.

TELAIO	CARTONE E/KBMT/242
RETI DI PROTEZIONE	CARTONE E/KBMT/242
SETTO FILTRANTE	FIBRA LUNGA DI VETRO
CLASSE CEN EN779	G3
CLASSE EUROVENT	EU 3
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A _m	85%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	15 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	250 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	120°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
<p>LEGENDA DIMENSIONI</p> <p>H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA</p>	

Riferimento disegno: vefim_celle_cartone

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			N° PEZZI PER SCATOLA	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)
		H	B	T			
AC99N	a.r.	170	380	23	80	0,07	400
AC113	a.r.	200	380		80	0,08	400
AC112N	a.r.	380	380		80	0,14	800
AC103	a.r.	287	592	48	16	0,17	900
AC76	a.r.	400	500		20	0,20	1.100
AC45	a.r.	400	625		20	0,25	1.300
AC48	a.r.	490	660		20	0,32	1.700
AC11	a.r.	500	500		20	0,25	1.300
AC18	a.r.	500	600		20	0,30	1.600
AC91	a.r.	500	625		20	0,31	1.700
AC36	a.r.	500	660		20	0,33	1.800
AC105N	a.r.	500	860		10	0,43	2.300
AC101N	a.r.	592	592		8	0,35	1.900

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it